



Protekt toitures 21

Lasure des toitures

Description

- Protection incolore filmogène ou pigmentée
- Traitement efficace contre la pénétration de l'eau dans les toitures
- Modifie légèrement l'aspect des matériaux traités et retarde le salissement provoqué par la pollution atmosphérique
- Renforce et hydrofuge en profondeur
- Réduit les fissures, les dégâts provoqués par les cycles de gel et dégel. Réduit les pollutions naissantes et la poussière
- Peut être teinté en machine
- Sert de peinture primer incolore et légèrement satinée (en 2 couches croisées)
- Excellente tenue aux UV et à l'air salin (voir test)

Domaines d'application

- Tuiles, ardoises, eternit, tuiles en béton, tomettes,...

Mode D'emploi

- Nettoyer la toiture des mousses et suies avec le nettoyant **k** green. Rincer à l'aide d'un jet d'eau haute pression
- Appliquer sur un support ni trop humide, ni trop sec
- Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture
- Ne pas diluer. Appliquer 1 à 2 couches jusqu'à saturation du support
- Commencer par le bas du toit en appliquant le produit généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui n'est pas encore traitée
- En cas d'éclaboussures, rincer à l'eau

Limites d'utilisation

- Ne pas diluer
- Toujours procéder à un test préalable
- Eviter la pluie pendant 1 à 5 h après l'application
- Protéger les vitres

Précautions d'usage

- Produit classé non dangereux
- Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour protéger les yeux
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau

Caractéristiques

Consommation	▪ 0,2 à 0,5l/m ²
Aspect	▪ Gélifié blanc
Densité	▪ 1 +/- 0,05
pH	▪ Neutre
T° d'application	▪ Application toute l'année sauf par température inférieure à 5°C
Propriété	▪ Ne dégage pas de vapeur, anti-UV. Peut être teinté en machine
Couleurs standards	▪ Noir, rouge tuile et gris
temps de séchage	▪ +/- 24h
Conditionnement	▪ Emballage plastique de 5l et 25l
Durée de stockage	▪ 1 an dans l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel
Nettoyage des outils	▪ Eau savonnée

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

GROUPE  sprl

Pigments
&
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de France
11 Avenue Jean Jaurés 93310 Le prés Saint Gervais

 06.07.61.62.45  01.48.32.75.80

ballandchristophe@wanadoo.fr

