



Dk Wax

Décireur pour sols et meubles cirés

Description

- Décireur, puissant dégraissant et éclaircissant
- Rend l'éclat et la couleur d'origine aux meubles
- Permet d'enlever les vieilles cires et les vernis qui encrassent et ternissent la patine des meubles, boiseries et parquets
- Enlève les traces de bougies sur le bois, le carrelage et la pierre, les résidus de colles, certaines encres et traces d'hydrofuge sur les vitres
- N'altère ni le grain du bois ni la teinte naturelle

Domaines d'application

- Bois non vernis, carrelage et pierre

Mode D'emploi

- Utiliser pur
- Pour des applications délicates, imbiber un chiffon propre ou une éponge **k** brite et étendre le produit par des mouvements circulaires. Cette méthode permet également d'éclaircir le bois par l'enlèvement des couches successives de cires
- Enlever les résidus de cires à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout
- Recommencer l'opération jusqu'à la disparition complète des salissures

Conditions d'utilisation

- Sur support sec
- Température comprise entre 10°C et 30°C
- Son pouvoir mouillant très important lui permet d'agir de manière très rapide sur le support (entre 3 et 45 minutes). La rapidité du produit est optimisée dès 20°C

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable en cas de doute
- Ne pas utiliser sur les bois vernis, linos, caoutchoucs et surfaces bitumineuses

Précautions d'usage

- Porter des gants, un masque appropriés et des lunettes de protection
- Lors de l'application, éviter tout contact avec une flamme nue ou toute autre source de chaleur (telle que cigarette, chalumeau, disqueuse, soudeuse, décapeur thermique, câble électrique, etc.)
- Tous les résidus provenant du décapage devront être mis à l'abri d'une flamme nue durant toute la période de séchage du produit
- Prévoir une aération suffisante pour les applications intérieures

Caractéristiques

Consommation

- 0,3 à 0,5l/m²

Aspect

- Liquide transparent

Densité

- 1 +/- 0,05

pH

- Neutre

Point d'éclair

- > 25°C

Conditionnement

- Emballage métallique de 1l, 5l et 20l

Durée de stockage

- 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Nettoyage des outils

- eau

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 01-13

GROUPE  sprl

Pigments
&
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de France
11 Avenue Jean Jaurés 93310 Le prés Saint Gervais

 06.07.61.62.45  01.48.32.75.80

ballandchristophe@wanadoo.fr