



Hydro **k** aqua 4C

Hydrofuge de protection pour façades (en phase aqueuse) pour support de faible porosité

Description

- Solution prête à l'emploi pour la protection des façades contre l'humidité. Incolore et invisible.
- Formulation, à base d'oligomère alkylpolysiloxane, en phase aqueuse, permettant une imprégnation de la surface qui limite de façon durable la pénétration de l'eau dans les murs sans s'opposer à leur respiration
- N'altère pas l'aspect des matériaux, protège de la pollution, retarde l'encrassement des façades (action auto-nettoyante), diminue les risques de dégâts dus au gel, favorise le coefficient d'isolation thermique et empêche l'apparition de mousses ou de moisissures

Domaines d'application

- Façades en béton, briques et pierres naturelles
- Convient pour les supports plus denses dont la porosité est faible

Mode D'emploi

- Appliquer sur un support propre et sain
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur de type « airless » suivi d'un brossage
- Il est conseillé d'appliquer le produit en commençant à saturer le support du bas et en remontant
- Appliquer jusqu'à refus en deux passages successifs pour les supports poreux
- Attention particulière au niveau des reprises afin d'éviter les zones non traitées

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un essai préalable en cas de doute
- Protéger les vitres des projections d'hydrofuge. Nettoyer immédiatement avec le nettoyant **k** hyper dégraissant

Caractéristiques

Consommation	▪ 200ml à 1l/m ² suivant la porosité du support (ex : mortier-béton, briques ; de 0,4 à 0,8l/m ²)
Aspect	▪ Lait blanc homogène et non filmogène
Densité	▪ 1 +/-0,01 à 25°C
pH	▪ Environ 7
T° d'utilisation	▪ Entre 5°C et 35°C
propriété	▪ Base : émulsion aqueuse d'oligomère alkylpolysiloxane
Conditionnement	▪ Emballage plastique de 5l et 25l
Durée de stockage	▪ 6 mois dans l'emballage d'origine, à une t° entre 5 et 25°C et dans un endroit sec. Craint le gel
Nettoyage du matériel	▪ Nettoyant k hyper dégraissant

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

GROUPE **k sprl**

Pigments
&
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de France
11 Avenue Jean Jaurés 93310 Le prés Saint Gervais

☎ 06.07.61.62.45 📠 01.48.32.75.80

ballandchristophe@wanadoo.fr