



## Nettoyant **k** bifluo

### Nettoyant pour façades en briques et crépis souillées par la pollution atmosphérique

#### Description

- Décrassant incolore, liquide, pour façades en briques et crépis qui agit sur les traces provoquées par la pollution atmosphérique

#### Domaines d'application

- Façades en briques et crépis

#### Mode D'emploi

- Produit à usage exclusivement professionnel
- Toujours bien agiter le produit avant utilisation
- Produit prêt à l'emploi ou en dilution (eau) 1/1 en fonction du degré de pollution et de corrosion
- Il est recommandé de travailler de haut en bas et d'éviter les coulées
- Appliquer le produit à l'aide d'une brosse, d'une lance avec pulvérisateur ou d'une lance manuelle à haute pression
- Laisser agir entre 5 et 45 minutes. Ne pas laisser sécher le produit
- Nettoyer au jet d'eau à haute pression (180 bar, eau chaude de préférence et rotabuse)
- Si besoin recommencer le traitement
- La neutralisation du produit s'effectue automatiquement par le volume d'eau de nettoyage, de rinçage. Nous recommandons toutefois d'utiliser le neutralisant **k** (1l/10m<sup>2</sup> - 20m<sup>2</sup>) afin d'assurer la neutralisation complète

## Conseil d'utilisation

- Protéger les vitrages
- Afin d'éviter une pollution trop rapide par la suite, il est fortement recommandé d'appliquer l'hydrofuge hydro **k** aqua 8C ou hydro **k** 3 guard comme protection

## Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable en cas de doute
- Ne pas utiliser sur du vitrage
- Ne pas laisser sécher le produit

## Précautions d'usage

- Lire attentivement les précautions d'emploi, produit à usage exclusivement professionnel
- Produit classé nocif et corrosif
- En contact avec les yeux, la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage

## Caractéristiques

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Consommation</b>         | ▪ 5 à 15m <sup>2</sup> /litre suivant le degré de salissures et le type de support |
| <b>Aspect</b>               | ▪ Liquide blanchâtre   |
| <b>Densité</b>              | ▪ 1,15 +/- 0,5   |
| <b>pH</b>                   | ▪ 5 +/- 0,2  |
| <b>T° d'application</b>     | ▪ Entre min. 5°C et max 30°C.  |
| <b>Conditionnement</b>      | ▪ Emballages plastiques de 25l   |
| <b>Durée de stockage</b>    | ▪ 1 an dans l'emballage d'origine fermé  |
| <b>Nettoyage des outils</b> | ▪ Eau savonnée   |

**GROUPE **k** sprl**

Pigments  
&  
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de France  
11 Avenue Jean Jaurés 93310 Le prés Saint Gervais

☎ 06.07.61.62.45 📠 01.48.32.75.80

[ballandchristophe@wanadoo.fr](mailto:ballandchristophe@wanadoo.fr)

