



Protekt Stop rouille

Convertisseur de rouille

Description

- Traitement par réaction chimique des éléments rouillés ou exposés aux risques d'oxydation
- Transforme l'oxydation en une couche protectrice, durable et résistante
- Améliore l'adhérence de la couche de finition
- Peut être repeint après quelques jours pour un résultat optimal
- Rénovise le métal après application et peut être recouvert par l'epokxy métal anti-rouille comme finition durable

Domaines d'application

- Toutes les surfaces en métal telles que carrosseries de voitures, machines, grues, ferrailages, grilles métalliques, barrières, charpentes, fers à béton, acier dans la construction,...

Mode D'emploi

- Bien mélanger le produit avant l'utilisation
- Enlever le maximum de rouille à l'aide d'une brosse métallique
- Utilisation pure en fonction de la corrosion en 1 ou 2 passages
- Appliquer le produit à l'aide d'une brosse, d'un pulvérisateur et laisser agir entre 12 heures et quelques jours
- Rincer à l'eau, laissé sécher et appliquer éventuellement notre epokxy métal anti-rouille comme peinture de finition

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable en cas de doute
- A appliquer hors pluie
- Ne pas utiliser sur du vitrage

Précautions d'usage

- Produit corrosif. Lire attentivement les précautions d'emploi
- En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage

Caractéristiques

Consommation

- 5 à 15m²/litre suivant le degré de rouille entre 1 ou 2 couches

Aspect

- Liquide, non inflammable

Densité

- 1,3 +/- 0,05

pH

- 2 +/- 0,5

T° d'utilisation

- Entre min. 5°C et max 35°C

Conditionnement

- Emballage plastique 750ml (autre conditionnement sur demande)

Durée de stockage

- 1 an dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec, à l'abri du gel

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

GROUPE  sprl

Pigments
&
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de Frances
11 Avenue Jean Jaurés 93310 Le prés Saint Gervais

 06.07.61.62.45  01.48.32.75.80

ballandchristophe@wanadoo.fr