



# Protekt graffiti 21

## Protection filmogène sacrificielle contre les tags

### Description

- Empêche la pénétration des graffiti sur la plupart des supports et permet un nettoyage ultérieur plus facile et plus rapide
- Produit filmogène qui pénètre dans les pores du support, réduisant ainsi fortement sa porosité
- Traitement efficace contre la pénétration de l'eau dans les murs et fortement conseillé comme fixateur sur fond poreux et farinant avant l'application d'une peinture
- Rend l'aspect mat à satiné des matériaux traités et retarde le salissement provoqué par la pollution atmosphérique
- Renforce et hydrofuge en profondeur le support en béton
- Réduit les fissures, les dégâts provoqués par les cycles de gel et dégel. Réduit la poussière.
- Peut être lasuré pour rendre un aspect uniforme au support et réduit l'apparition des spectres restant

### Domaines d'application

- Béton, brique, tuile, pierre naturelle, céramique, carreaux,...

### Mode D'emploi

- Nettoyer et dégraisser la surface si nécessaire à l'aide du nettoyant **k** hyper dégraissant
- Appliquer sur un support ni trop humide, ni trop sec
- Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture
- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche. Lorsque celle-ci est sèche au touché, appliquer une 2<sup>ème</sup>, voir une 3<sup>ème</sup> couche si nécessaire pour obtenir une couverture totale du support (satiné à partir de deux couches)
- Commencer par le bas du mur en appliquant le produit généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui n'est pas encore traitée

## Limites d'utilisation

- Ne pas diluer
- Toujours procéder à un test préalable
- Eviter la pluie pendant 2 à 3 h après l'application
- Protéger les vitres

## Précautions d'usage

- Produit classé non dangereux
- Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour protéger les yeux
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau
- Produit non inflammable
- En cas d'éclaboussures, rincer à l'eau

## Caractéristiques

<b>Consommation</b>	▪ 0,2 à 0,5l/m <sup>2</sup> . Produit prêt à l'emploi
<b>Aspect</b>	▪ Incolore mat en 1 <sup>ière</sup> couche. Léger satiné en 2 <sup>ième</sup> couche après séchage. Après application, aspect filmogène
<b>Densité</b>	▪ 1 +/- 0,05
<b>pH</b>	▪ Neutre
<b>T° d'application</b>	▪ Application par température supérieure à 10°C
<b>propriété</b>	▪ Ne dégage pas de vapeur, anti-UV. Peut être teinté en machine (nous consulter)
<b>couleur standard</b>	▪ Incolore, noir, gris béton, gris foncé, anthracite (peut être teinté par machine)
<b>temps de séchage</b>	▪ +/- 24h
<b>Conditionnement</b>	▪ Emballage plastique de 5l et 25l
<b>Durée de stockage</b>	▪ 1 an dans l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel
<b>Nettoyage des outils</b>	▪ Eau savonnée

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

**GROUPE  sprl**

Pigments  
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de France  
11 Avenue Jean Jaurés 93310 Le prés Saint Gervais

 06.07.61.62.45  01.48.32.75.80

[ballandchristophe@wanadoo.fr](mailto:ballandchristophe@wanadoo.fr)

